

# DIODE S met MINOR



## Over het product

### Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Prestaties	1500-1700 W	
Temperatuur	20-600 °C	68.0-1112.0 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	256.0 mm	10.07 in
Diameter van het apparaat	57 mm	2.24 in
Diameter handvat	40 mm	1.57 in
Lengte voedingskabel	3.0 m	9.84 ft
Lengte luchtslang	1.5-3.0 m	4.92-9.84 ft
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	



# DIODE S met MINOR

## Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	CH

## Artikel

101.440	DIODE S / MINOR, 230V/1700W, 3m, EU stekker
101.441	DIODE S / MINOR, 230V/1700W, 1.5m, EU-stekker
101.447	DIODE S / MINOR, 120V/1700W, US plug
101.449	DIODE S / MINOR, 100V/1500W, JP stekker
108.869	DIODE S / MINOR, 230V/1700W, 3m, M14, EU stekker
108.870	DIODE S / MINOR, 230V/1700W, 1.5m, M14, EU stekker
136.241	DIODE S / MINOR, 230V/1700W, CN stekker