

Geberit ESG 3 elektrolasapparaat 230 V



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor het lassen met elektromof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot \varnothing 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden tot \varnothing 315 mm
- Voor het elektrisch moflassen van tot drie elektrolasmoffen $\leq \varnothing$ 110 mm tegelijk

Eigenschappen

- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12.5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	4 m
Lengte mofaansluitkabel	4 m
Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Leveringsomvang

- Elektrolasmofkabel
- Thermomofkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Art. nr.	Nominale spanning / netfrequentie	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht hoofdelement
359.911.P0.1	100-240 V / 50-60 Hz	I	\leq 1085 W	6.51 kg