

FUSION 2



Over het product



Technische gegevens

Spanning	120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestaties	2600-2800 W	
Lasadditief	ø 4 mm / 0,16 in	
Materiaaluitgang ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Luchtgids	Intern	
Schroefverwarming	Lucht verwarmd	
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
LQS	Geen	
Weergave	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	450.0 mm	17.71 in
Breedte	98.0 mm	3.85 in
Hoogte	225.0 mm	8.85 in
Gewicht	5.9 kg	13.0 lb
Lengte voedingskabel	3.0-5.0 m	9.84-16.4 ft
Geluidsemissieniveau	86 dB (A)	



FUSION 2

Technische gegevens

Goedkeuringen CB Certificering; CE; KC; UKCA

Beschermingsklasse II

Land van herkomst CH

Omvang van de levering

Lasschoen onbewerkt 45 x 30 x 54 IA; Gereedschapskoffer

Artikel

119.200 FUSION 2, 230V/2800W, EU stekker

139.197 FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16

150.102 FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16

166.366 FUSION 2, 220V/2600W, KR-stekker

176.837 FUSION 2, 230V/2800W, CH stekker