

FUSION 3C



Over het product



Technische gegevens

Spanning	220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestaties	3000-3200 W	
Lasadditief	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Max. uitgangsmateriaal	3.6 kg/h	7.93 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Luchtgids	Intern	
Schroefverwarming	Lucht verwarmd	
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
LQS	Geen	
Weergave	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	588.0 mm	23.14 in
Breedte	98.0 mm	3.85 in
Hoogte	225.0 mm	8.85 in
Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Lengte voedingskabel	3.0-5.0 m	9.84-16.4 ft
Geluidsemissieniveau	86 dB (A)	



FUSION 3C

Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE; KC; UKCA
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	CH

Omvang van de levering

Lasschoen onbewerkt 45 x 30 x 54 IA; Gereedschapskoffer

Artikel

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU stekker
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, EU stekker
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR-stekker
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, zonder schoen, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CH stekker