



## IM315 stomplasmachine voor industriële toepassingen

- stomplasmachine voor PP, PE, PB en PVDF buizen en fittingen voor industriële toepassingen met drukleidingsystemen
- robuuste uitvoering voor gebruik in de werkplaats en in de sleuf
- ontworpen voor een grote flexibiliteit aan verschillende afmetingen en fittingen
- hoekverdraaiing tot 30° (2x15°) voor prefab van gesegmenteerde fittingen
- Maatbereik voor rechte verbinding: d90-315 mm, van SDR41 tot SDR11 met PE, PP d315 mm. Beperkingen in het maatbereik moeten in acht worden genomen voor hoekverbindingen, afhankelijk van de hoek (raadpleeg de gebruikershandleiding).
- basismachine
- nauwkeurige en robuuste machinebasis
- geïntegreerd draaielement voor het lassen met een hoekverdraaiing tot 30° (2x15°)
- handwiel voor het eenvoudig verschuiven van de machineslede
- nauwkeurige drukaanpassing dankzij veerkracht
- lasdruk wordt gehandhaafd met een gebruikersvriendelijke snel vergrendelbare handgreep
- linker en rechter klemelementen voor het plaatsen van reductie-spaninzetstukken d90 -315 mm, met snel vergrendelbare handgreep
- optioneel zijn horizontaal verwijderbare klemelementen beschikbaar
- gewicht (incl. frees en verwarmingselement): 169 kg
- **freeseenheid**
- geoptimeerde freesgeometrie voor gelijkmatig en ratelvrij frezen
- ergonomisch te hanteren
- mechanische stop voor het enkelzijdig frezen van de gedefinieerde hoeveelheid
- geïntegreerde beveiliging om onopzettelijk starten te voorkomen
- zelfsluitend mechanisme in werkpositie
- verwarmingselement
- hoogwaardig, nauwkeurig verwarmingselement met elektronische temperatuurregeling (2500 W)
- hoge nauwkeurigheid van +/- 4°C bij het gehele verwarmingsoppervlak
- hoge kwaliteit, niet-klevende PTFE coating
- mechanisme voor het automatisch losmaken van het verwarmingselement van de buiseinden
- metalen bescherming voor het verwarmingselement
- geïntegreerde thermometer voor een snelle visuele controle van de lasspiegeltemperatuur
- extra standaard uitrusting
- reductie-spaninzetstukken set d90 -315 mm
- buisondersteuning voor reductie-spaninzetstukken d90 -315 mm
- reductie-buisondersteuningsset d90 -315 mm
- klok voor registratie van de lastijden
- machinespecifiek gereedschap

d-d (mm)	spanning	omschrijving	Code	gewicht (kg)
90 - 315	230 V / 3500 W	zonder transportkist	<b>790 143 005</b>	229,000
90 - 315	230 V / 3500 W	met standaard transportkist	<b>790 143 001</b>	269,000
90 - 315	230 V / 3500 W	met speciale transportkist	<b>790 143 003</b>	366,000
90 - 315	230 V / 3500 W	zonder transportkist, met CH stekker	<b>790 143 033</b>	229,000
90 - 315	230 V / 3500 W	met transportkist, met CH stekker	<b>790 143 034</b>	269,000
90 - 315	230 V / 3500 W	met speciale transportkist, met CH stekker	<b>790 143 035</b>	366,000

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>