



IM 160 stomplasmachine voor industriële toepassingen

- stomplasmachine voor PP, PE, PB en PVDF buizen en fittingen voor industriële toepassingen met drukleidingsystemen
- compact en robuust ontwerp voor het gebruik in de werkplaats en in de sleuf
- ontworpen voor een grote flexibiliteit aan verschillende afmetingen en fittingen
- bereik: d32 - 160 mm, van SDR 41 tot SDR 11 met PE, PP d160 mm
- **basismachine**
 - nauwkeurige en robuuste machinebasis
 - handwiel voor het eenvoudig verschuiven van de machineslede
 - nauwkeurige drukaanpassing dankzij veerkracht
 - snelsluitende basisklemmen, links en rechts, d160 mm
 - gewicht (incl. frees en verwarmingselement): 53 kg
- **freeseenheid**
 - aanvoer materiaal via robuuste kettingaandrijving
 - geoptimeerde freesgeometrie voor gelijkmatig en ratelvrij frezen
 - ergonomisch te hanteren
 - mechanische stop voor het enkelzijdig frezen van de gedefinieerde hoeveelheid
 - verwarmingselement
 - Goed werkend, elektronisch gecontroleerd verwarmingselement
 - hoge nauwkeurigheid van +/- 4°C bij het gehele verwarmingsoppervlak
 - hoge kwaliteit, niet-klevende PTFE coating
 - metalen bescherming voor het verwarmingselement
 - het verwarmingselement kan worden gebruikt als handbediend lasapparaat
 - extra standaard uitrusting
 - complete reductie-spaninzetstukken set d32 - 140 mm
 - V-vormige buisondersteuning met inzetstukken d32 - 140 mm
 - klok voor registratie van de lastijden
 - machinespecifiek gereedschap
- houten transportkist; te gebruiken als werktafel. Ookals speciale uitvoering verkrijgbaar met gecoat hout met aluminium profielen, geschikt voor pompwagengebruik en voorzien van lades voor de opslag van inzetstukken en gereedschap.

d-d (mm)	spanning	omschrijving	Code	gewicht (kg)
32 - 160	230 V/1700 W	met standaard transportkist	790 141 001	123,000
32 - 160	230 V/1700 W	speciale transportkist	790 141 003	157,000
32 - 160	115 V/1700 W	met standaard transportkist	790 141 008	123,000
32 - 160	115 V/1700 W	speciale transportkist	790 141 009	157,000

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>