

# PENWELD A



## Over het product

### Technische gegevens

Spanning	120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Prestaties	1000-1550 W	
Temperatuur	60-600 °C	140.0-1112.0 °F
Temperatuurinstelling traploos	Ja	
Weergave	Ja	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	254.0-282.0 mm	10.0-11.1 in
Diameter van het apparaat	54 mm	2.12 in
Diameter handvat	37 mm	1.45 in
Gewicht	0.43-0.48 kg	0.94-1.05 lb
Lengte voedingskabel	0.5 m	1.64 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	CH	



# PENWELD A

## Artikel

---

173.367	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, EU stekker
173.368	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 3m, VS stekker
173.369	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, CH stekker
173.370	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m slang, EU stekker
173.371	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, CH stekker
173.376	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, EU stekker
173.377	PENWELD 500-A, 120V/1550W, 3m, VS stekker
175.598	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, EU stekker
177.344	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, CN stekker
177.346	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, CN stekker